

Technische Daten

Universal Niederdruck Heißreiniger **SRK** pico



mobil, in kompakter Bauform, ohne Tank. Ermöglicht das Ansaugen von Flüssigkeiten aus einem separaten Behälter. Druckleistung ca. 4,0 bar bei 60°C Arbeitstemperatur. Anwendung mit Einphasen Wechselspannung

<i>Technische Daten</i>	SRK pico
Arbeitsdruck	ca. 4,0 bar
Sprüh/Wassermenge	~ 1,0 l/min
Betriebstemperatur	~ 60°C
Stromart	1P-N-PE/230V/50Hz/16A
Nennaufnahme Heizung	3,3 KW
Anschlusskabel	7,5 m
Sprühschlauch Lanze	5 m
Pistole mit Schnellwechsellkupplung .	Standard mit 600 mm Lanze
Maße (BxTxH)	530x250x800 mm
Wasserversorgung	Ansaugung aus sep. Behälter
Gewicht leer	ca. 25 kg
Filterung	n.a.
Geräuschpegel	<70 dBA
Druckverstellung	n.a.
Garden Anschluss	
Temperaturverstellung	n.a.
Separater Entlüftungskreislauf	n.a.
Reinigerdosierung	n.a.
Wechseleinsätze	Option
Saugschlauch	3 m

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2016

ph-cleantec GmbH, Gutenbergstraße 14, 70736 Fellbach, www.ph-cleantec.com
Tel.: 0711/5180600, Fax: 0711/5180994, e-mail: info@ph-cleantec.com