



Maschinen und Anlagen



Bauteilentfettung



Gebäudeservice



Gastronomie

Der Kompakte 1000 SRK

1000 SRK ...einfach und schnell einsetzbar

Mit der neuen Baureihe 1000 SRK bietet ph-cleantec die bewährte Niederdruck - Heißreinigungstechnik jetzt auch in kompakter Bauform an. Die Geräte zeichnen sich -wie Alle von ph-cleantec -durch ihre effiziente, flexible, ökologische, mobile und sichere Reinigungsmethode aus.

Gegenüber der bestehenden Palette entfällt bei der neuen Serie der Tank. Dadurch sind die Geräte wesentlich kompakter und lassen sich somit einfacher und schneller händeln. Die Wasserversorgung kann entweder über eine Ansaugung oder den direkten Anschluss an das bestehende Wassernetz erfolgen.

1. Varianten

Wasserversorgung
Externen Wasseranschluss
Ansaugung
Reinigerdosierung
Keine
Über Konzentratbehälter
Dosierpumpe
Druck
Nur Vordruck
5 bar
8 bar
14 bar
Heizleistung
3 KW (220 V einphasig)
5 KW (380 V dreiphasig, 16 A)
10 KW (380 V dreiphasig, 16 A)
20 KW (380 V dreiphasig, 32 A)

Höhe/Breite/Tiefe	92 x 48 x 45 cm
Gewicht	55 kg



Bei externer Ansaugung mit Filter und Filterüberwachung



Bei externer Ansaugung mit spezieller Entlüftungsroutine

*Die Kombination der verschiedenen Varianten ist im Einzelfall abzuklären. Technische Änderungen vorbehalten.

ph-cleantec GmbH
Gutenbergstraße 14/70736 Fellbach
Telefon: 0049-711-5180600
Telefax: 0049-711-5180994
E-mail: info@ph-cleantec.de
www.ph-cleantec.de

ph-cleantec®
mit Sicherheit saubere Ergebnisse