

600 SR

Der Kleine



ANWENDUNG

VORTEILE

Allgemein

- ✓ Schnell, sanft und extrem effizient
- ✓ Gesundheits- und umweltschonend
- ✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar

Teilereinigung

- ✓ Reinigung von Kleinteilen
- ✓ Mit oder ohne Reiniger, schont sensible Oberflächen
- ✓ Geringer Wasserverbrauch

Bauteile-entfettung

- ✓ Vor der Lackierung oder Pulverbeschichtung
- ✓ Problemlos in Ecken, Bohrungen, Sacklöchern etc.
- ✓ Minimale Entsorgungsthematik

Reinigung an und unter Fahrzeugen

- ✓ Reinigung direkt am Fahrzeug in der Halle
- ✓ Schwierig zugängliche oder sensible Bereiche
- ✓ Gemäß Vorgaben der Berufsgenossenschaft

Anwendungsbeispiele

- ✓ Entfettung für Lackierarbeiten oder Pulverbeschichtung
- ✓ Bremsen, Achsen, Getriebe, Motoren, Wellen ...
- ✓ Ölfilter, Luftfilter, Kühler, Wärmetauscher....

Technische Daten 600 SR

- Mobil und unabhängig
- Mit Teilereinigungsebene
- 30 Liter Wassertank
- Mit Waschwasser-Recycling



Technische Daten	600 SR
Arbeitsdruck	Ca. 4,5 bar
Betriebstemperatur	Ca. 90°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,0 Liter / Minute
Stromart	3P-N-PE / 400V / 50Hz / 16A
Nennleistung	5 KW
Füllmenge	30 Liter Tank 25 Liter Wanne
Maße	76 x 60 x 116 cm
Maße Reinigungsrost	70 x 50 cm (LxB)
Gewicht (leer)	60 kg
Tragfähigkeit der Wanne	50 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Geräuschpegel	< 70 dBA
Anschlußkabel	5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch 2 Meter
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 1.8.2019