

# Absaug- und Spritzschutzhaube 1000 MA, 1000 MA-DP (und 1000 MA-O)

Absaug- und Spritzschutzhaube  
für die ph-cleantec Heißreinigungsgeräte  
1000 SR, 1500 SR-DP, 2000 SR-DP, 1000 ESR  
Unterbindet den Kondensat-  
niederschlag und minimiert das  
Spritzwasser im Reinigungsbereich.

Die Absaug- und Spritzschutzhaube  
wurde speziell für die Anwendungen  
in Räumen entwickelt, um Niederschlag  
durch den kondensierenden Wasser-  
dampf zu verhindern.

Mit einer Leistung von max. 190 m<sup>3</sup>/h  
bzw. 430 m<sup>3</sup>/h wird der Wasserdampf  
abgesaugt. Bei Bedarf kann der  
auf bis zu 5 Meter ausziehbare  
Abluftschlauch auch in das  
vorhandene Gebäudeabluftsystem  
integriert werden.

Bem.: Auch ohne Absaugmotor und ohne  
Abluftschlauch lieferbar (1000 MA-O)



## Technische Daten:

|                              |   |                     |  |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| Abmessung                    | Ca. 1000x570x600 mm<br>(Breite x Tiefe X Höhe)                      | Spannungsversorgung | 230V/50 Hz                                 |
| Absaugleistung<br>1000 MA    | Max. 190 m <sup>3</sup> /h bei<br>80mm Lüfter und 110<br>W Leistung | Material            | Rahmen aus<br>Aluprofil, Wände<br>Makrolon |
| Absaugleistung<br>1000 MA-DP | Max. 430 m <sup>3</sup> /h bei<br>100mm Lüfter und 90<br>W Leistung | Material            | Rahmen aus<br>Aluprofil, Wände<br>Makrolon |

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2021.

ph-cleantec GmbH, Gutenbergstraße 14, 70736 Fellbach, [www.ph-cleantec.de](http://www.ph-cleantec.de)  
Tel.: 0711/5180600, Fax: 0711/5180994, e-mail: [info@ph-cleantec.de](mailto:info@ph-cleantec.de)