

# 1500 SR

Der Allrounder der Instandhaltung  
mit extra Power



Wechselzubehör nicht Teil der Standard-Ausstattung

## ANWENDUNG

## VORTEILE

<b>Allgemein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schnell, sanft und extrem effizient</li> <li>✓ Gesundheits- und umweltschonend</li> <li>✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar</li> </ul>
<b>Teilereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor</li> <li>✓ Mit oder ohne Reiniger, schonend für sensible Oberfläche</li> <li>✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers</li> </ul>
<b>Maschinenreinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mit der eigenen Emulsion</li> <li>✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche</li> <li>✓ Reduzierung der Stillstandszeiten</li> </ul>
<b>Reinigung an und unter Fahrzeugen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung direkt am Fahrzeug in der Halle</li> <li>✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche</li> <li>✓ Gemäß Vorgaben der Berufsgenossenschaft</li> </ul>
<b>Anwendungsbeispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Werkzeugmaschinen reinigen</li> <li>✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher...</li> <li>✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> </ul>

## Technische Daten 1500 SR

- Mobil und unabhängig
- Extra Power bis 14 bar
- Mit aufgesetzter Teilereinigungsebene
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Bei besonders hohen Ansprüchen und hartnäckigen Verschmutzungen



Mit Edelstahl-Optionen

Technische Daten	1500 SR
Arbeitsdruck	Ca. 4 - 14 bar
Betriebstemperatur	Ca. 95°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,3 - 2,8 Liter / Minute
Stromart	3P-N-PE / 400V / 50Hz / 32A
Nennleistung	15 KW
Füllmenge	60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter
Füllstandüberwachung Tank	Standard
Tankbefüllung	Mit Schlauch-Schnellkupplung
Maße	1090 x 730x 1180 mm
Tragfähigkeit der Wanne	80 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Gewicht (leer)	Ca. 120 kg
Geräuschpegel	< 70 dBA
Druckverstellung	Stufenlos am Gerät
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Externe Ansaugung	Option 1500 ASR-DP
Thermische Entkeimung	Nicht anwendbar
Dosierpumpe für Reiniger / Konzentrat	Option DE-DP
Anschlußkabel	7,5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 2 Meter
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF
Edelstahl-Upgrades	Option 1000 EW (Wanne), SR-EC (Chassis) und 1000 ER (Rollen)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 13.08.2021