

1500 SR-DP

Der Allrounder der Instandhaltung
mit extra Power



Wechselzubehör nicht Teil
der Standard-Ausstattung

ANWENDUNG

VORTEILE

| | |
|--|---|
| Allgemein | ✓ Schnell, sanft und extrem effizient |
| | ✓ Gesundheits- und umweltschonend |
| | ✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar |
| Teilereinigung | ✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor |
| | ✓ Mit oder ohne Reiniger, schonend für sensible Oberflächen |
| | ✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers |
| Maschinenreinigung | ✓ Mit der eigenen Emulsion |
| | ✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche |
| | ✓ Reduzierung der Stillstandszeiten |
| Reinigung an und unter Fahrzeugen | ✓ Reinigung direkt am Fahrzeug in der Halle |
| | ✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche |
| | ✓ Gemäß Vorgaben der Berufsgenossenschaft |
| Anwendungsbeispiele | ✓ Werkzeugmaschinen reinigen |
| | ✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher... |
| | ✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung |

Technische Daten 1500 SR-DP

- Mobil und unabhängig
- Extra Power bis 14 bar
- Mit aufgesetzter Teilereinigungsebene
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Bei besonders hohen Ansprüchen und hartnäckigen Verschmutzungen



| Technische Daten | 1500 SR-DP |
|---|--|
| Arbeitsdruck | Ca. 4 - 14 bar |
| Betriebstemperatur | Ca. 95°C in 60 Sekunden |
| Sprüh-/Wassermenge | Ca. 1,3 - 2,8 Liter / Minute |
| Stromart | 3P-N-PE / 400V / 50Hz / 32A |
| Nennleistung | 15 KW |
| Füllmenge | 60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter |
| Füllstandüberwachung Tank | Standard |
| Maße | 109 x 73 x 118 cm |
| Tragfähigkeit der Wanne | 80 kg |
| Wasserrecycling | Mit 25µm Filter |
| Gewicht (leer) | Ca. 120 kg |
| Geräuschpegel | < 70 dBA |
| Druckverstellung | Stufenlos am Gerät |
| Temperaturverstellung | Option 1000 ET |
| Externe Ansaugung | Option 1500 ASR-DP |
| Thermische Entkeimung | Nicht anwendbar |
| Dosierpumpe und Überwachung für Reiniger / Konzentrat | Optionen DE-DP und DE-ÜW |
| Schnellkupplung Tankbefüllung | Gardena kompatibel |
| Anschlußkabel | 7,5 Meter |
| Schläuche | Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 2 Meter |
| Chassis in Wunschfarbe | Option 1000 WF |
| Edelstahl-Upgrades | Option 1000 EW (Wanne), SR-EC (Chassis) und 1000 ER (Rollen) |

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 1.8.2019