



1000 SR-Tower

Der Allrounder für die sensiblen Bereiche

ANWENDUNG

VORTEILE

ANWENDUNG	VORTEILE
Allgemein	✓ Schnell, sanft und extrem effizient
	✓ Gesundheits- und umweltschonend
	✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar
Teilereinigung	✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor
	✓ Mit oder ohne Reiniger schonend für sensible Oberflächen
	✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers
Maschinenreinigung	✓ Mit der eigenen Emulsion
	✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche
	✓ Reduzierung der Stillstandszeiten
Entkeimung von Kühlschmierstoffen (Option)	✓ Wirksame Entkeimung = längere Lebensdauer KSS
	✓ Ohne Chemie & Biozide = weniger Gesundheitsprobleme
	✓ Bei laufender Produktion = kein Maschinenstillstand
Anwendungs- beispiele	✓ Werkzeugmaschinen reinigen und KSS entkeimen
	✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher...
	✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung

Technische Daten 1000 SR-Tower

- Mobil und unabhängig
- Mit geschlossenem Aufbausatz inkl. Absaugung
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Für Umgebungen mit besonderen hygienischen Ansprüchen



Technische Daten	1000 SR-Tower
Arbeitsdruck	Ca. 3,0 - 7,5 bar
Betriebstemperatur	Ca. 95°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,1 - 1,8 Liter / Minute
Stromart Gerät + Toweraufsatz	3P-N-PE/400V/50Hz/16A + 230V/50Hz/16A
Nennleistung	10,1 KW Gerät + 1,1 KW Tower
Füllmenge	60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter
Füllstandüberwachung Tank	Standard
Maße	110 x 60 x 190 cm
Gewicht (leer)	Ca.150 kg
Tragfähigkeit der Wanne	80 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Geräuschpegel	< 70 dBA
Druckverstellung	Stufenlos am Gerät
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Externe Ansaugung	Option 1000 ASR
Thermische Entkeimung	Option 1000 EK
Dosierpumpe und Überwachung für Reiniger / Konzentrat	Optionen DE-DP und DE-ÜW
Schnellkupplung Tankbefüllung	Standard
Anschlußkabel	7,5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 1 Meter im Tower
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF
Edelstahl-Upgrades	Option SR-EC (Chassis) & 1000 ER (Rollen)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 21.4.2021