

1500 SR

Der Allrounder der Instandhaltung
mit extra Power



Wechselzubehör nicht Teil
der Standard-Ausstattung

ANWENDUNG

VORTEILE

<p>Allgemein</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schnell, sanft und extrem effizient ✓ Gesundheits- und umweltschonend ✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar
<p>Teilereinigung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor ✓ Mit oder ohne Reiniger, schonend für sensible Oberflächen ✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers
<p>Maschinenreinigung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mit der eigenen Emulsion ✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche ✓ Reduzierung der Stillstandszeiten
<p>Reinigung an und unter Fahrzeugen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reinigung direkt am Fahrzeug in der Halle ✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche ✓ Gemäß Vorgaben der Berufsgenossenschaft
<p>Anwendungsbeispiele</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Werkzeugmaschinen reinigen ✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher... ✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung

Technische Daten 1500 SR

- Mobil und unabhängig
- Extra Power bis 14 bar
- Mit aufgesetzter Teilereinigungsebene
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Bei besonders hohen Ansprüchen und hartnäckigen Verschmutzungen



Mit Edelstahl-Optionen

Technische Daten	1500 SR
Arbeitsdruck	Ca. 4 - 14 bar
Betriebstemperatur	Ca. 95°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,3 - 2,8 Liter / Minute
Stromart	3P-N-PE / 400V / 50Hz / 32A
Nennleistung	15 KW
Füllmenge	60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter
Füllstandüberwachung Tank	Standard
Maße	109 x 73 x 118 cm
Tragfähigkeit der Wanne	80 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Gewicht (leer)	Ca. 120 kg
Geräuschpegel	< 70 dBA
Druckverstellung	Stufenlos am Gerät
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Externe Ansaugung	Option 1500 ASR-DP
Thermische Entkeimung	Nicht anwendbar
Dosierpumpe und Überwachung für Reiniger / Konzentrat	Optionen DE-DP und DE-ÜW
Schnellkupplung Tankbefüllung	Standard
Anschlußkabel	7,5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 2 Meter
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF
Edelstahl-Upgrades	Option 1000 EW (Wanne), SR-EC (Chassis) und 1000 ER (Rollen)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 21.4.2021